

SS

Single Stage Series

IR Ingersoll Rand

Single Stage Cast Iron
Aircooled Air Compressors

空冷式鋳鉄製 低圧エアークOMPレッサ

連続使用および 長期耐久性に優れた

世界的なリーダーであり、圧縮空気のあらゆる要求に応えているインガソールランド社が自信を持って推薦する最新シリーズの鋳鉄製低圧空気圧縮機"SS, Single Stage Series"は、連続運転および長期耐久性に優れ、広範囲な工業分野で活躍できる仕様で設計されております。

新製品SSシリーズ の優れた特徴

- アルミニウム製より優れた耐久性
- 連続運転に耐える信頼度
- 広範囲な工業分野での活躍
- 高い信頼性
- 低い回転数
- 優れた運転効率
- 容易なメンテナンス



S3L3

Single Stage
Cast Iron
Industrial
Air Compressors



S3L2S



S3L5G

各空気圧縮機の仕様と寸法

モーター&エンジン駆動空気圧縮機

モデル	モータ HP	馬力 KW	回転数 rpm	理論吐出量 l/min	実効吐出量* l/min	吐出圧力 MPa	騒音値 dBA	タンク容積 Lits	寸法 長さx巾x高さ mm	重量 Kg
S1L1S	1.0	.75	700	136	96	0.68~ 0.90	74	90	1065x470x750	98
S3L2S	2.0	1.5	700	272	187		76	90	1065x470x790	98
S3L3S	3.0	2.2	1050	410	278		80	125	1180x510x820	108
S3L2	2.0	1.5	700	272	187		76	90	1065x470x790	104
S3L3	3.0	2.2	1050	410	278		80	125	1180x510x820	152
S3L3G	3.5	2.6	700	272	187		76	100	1180x510x930	127
S3L5G	5.0	3.7	1050	410	278		80	125	1180x510x895	126
S3L5D	4.8	3.6	1050	410	278		80	125	1110x470x985	134

* 吐出圧力0.68MPaに於ける実効吐出量

SS

Single Stage Series


Ingersoll Rand

Single Stage Cast Iron
Aircooled Air Compressors

空冷式鋳鉄製 低圧エアークOMPRESSOR

卓越した利用価値

この卓越した製品であるSSC鋳鉄製空気圧縮機はアルミニウム製や他の同様な製品よりも優れており、建築工事・自動車・農業・塗装・清掃などの分野において、信頼できる圧縮空気の供給源であり、あらゆる産業のプロフェッショナルによって使用されております。

パッケージの特徴

- 頑丈な鋳鉄製ポンプ
- 全電圧対応の電磁スターター
- ASME規格による空気タンク
- 高い運転効率・4極電動機
- アンロードバルブ付圧カスイッチ
- 完全に囲ったワイヤー製ベルトガード

Single Stage
Cast Iron
Industrial
Air Compressors



S5L5



S10L10

各空気圧縮機の仕様と寸法

モーター&エンジン駆動空気圧縮機

モデル	モータ HP	馬力 KW	回転数 rpm	理論吐出量 l/min	実効吐出量* l/min	吐出圧力 MPa	騒音値 dBA	タンク容積 Lits	寸法 長さx巾x高さ mm	重量 Kg
S5L5	5.5	4.1	980	773	505	0.68~ 0.90	80	150	1520 x 520 x 995	225
S10L7	7.5	5.6	700	1108	734		80	230	1650 x 580 x 1050	310
S10L10	10.0	7.5	950	1510	997		84	230	1650 x 580 x 1050	325
S57LG	7.5	5.6	980	773	505		80	150	1520 x 520 x 1020	205
S10L10G	10.0	7.5	700	1108	734		82	230	1650 x 580 x 1170	285
S10L14G	13.5	9.9	950	1510	997		84	230	1650 x 580 x 1130	285
S57LD	6.5	4.9	980	773	505		80	150	1520 x 520 x 1020	225
S10L9D	8.5	6.3	700	1108	734		82	230	1650 x 580 x 1170	295
S10L12D	12.0	9.0	950	1510	997		84	350	2000 x 720 x 1320	445

* 吐出圧力0.68MPaに於ける実効吐出量

- 御注意
- ご使用になる空気圧縮機のモデル名に“BAP”の文字がある場合は、その空気圧縮機は呼吸用空気製造に適しています。モデルに“BAP”の文字がない場合はそのままでは呼吸用空気製造にてきておりません。従って呼吸用空気製造用として使用する際はその国や地域の安全基準及び規制を満たすように空気清浄フィルター等の機器を取り付け下さい。
 - この空気圧縮機を呼吸用空気製造用として使用することに関してインガソール・ランド社はいかなる責任も負いません。
 - 購入者が空気圧縮機を再度お売りになる時、以上の注意事項を必ず第三者に確認させて下さい。
 - このカタログには保証期間等について一切触れておりません。保証期間及び契約条件はインガソール・ランド社基準に基づきます。
 - 製品の改良はインガソールランド社の目標であり、カタログに掲載の外観及び仕様は予告なしに変更する場合があります。

代理店

輸入元

IRE
IRE JAPAN LTD.

アイアールイー・ジャパン株式会社

東京都大田区矢口3丁目28番1号
〒146-0093 東急アーバンテック矢口1F
Tel:03-5482-7271 Fax:03-5482-7651
<http://www.ire-japan.co.jp/>